réf. : 539428

Lot n°

Sacs DASRI, 50 litres, 18 microns

GESTION DES DECHETS

Flexitène

DESCRIPTION

- **Usage:** Sacs destinés à la collecte de déchets médicaux DASRI mous (déchets perforants et liquides interdits).
- **Matière performante :** la matière flexitène (fusion de couches de PEBD) permet de concevoir des sacs moins épais, mais avec les mêmes performances et sécurités qu'un sac en PEBD traditionnel. **Grâce à ce procédé, les épaisseurs peuvent être réduites jusqu'à 50% tout en maintenant les caractéristiques techniques d'un produit banalisé.**
- **Hygiénique :** la fermeture par liens coulissants permet une manipulation facilitée et une hygiène renforcée.
- **Etanche :** la conception des sacs, sans soudure de fond, garantit une étanchéité parfaite.
- **Conformité :** répond aux exigences NF X30-501et NF EN ISO7765-1 (détermination de la masse nécessaire pour percer la gaine)
- **Certifié Origine France Garantie.**

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

DART TEST : Détermination de la masse nécessaire pour percer la gaine : 150g (+/-10%), conforme **NF EN ISO7765-1**

Résistance à la manutention et aux chocs : l'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de lests de 500g d'une hauteur de 1,20m. Test avec **20 lests** (10 kg), aucune déchirure, conforme **NF X 30-501**

Etanchéité du sac : l'essai consiste à remplir le sac avec **6 litres d'eau** et à vérifier, après 5 minutes, l'étanchéité des soudures, conforme **NF X 30-501**

GUIDE D'UTILISATION À DESTINATION DES UTILISATEURS DE SACS

Ces recommandations ne se substituent en aucun cas aux consignes mises en place au sein de l'établissement.

Recommandations préalables à utilisation:

- Lire les inscriptions sur le sac ;
- Respecter les précautions d'emploi ;
- Ne pas utiliser d'objet piquant/coupant pour enlever la banderole de maintien du rouleau de sacs ;
- Repérer le niveau de remplissage ;
- Veiller à utiliser ce sac avec un support adapté.

Recommandations lors de l'utilisation:

- Ces sacs ne doivent contenir que des déchets mous à risque infectieux ;
- Ces sacs ne doivent pas contenir de déchets piquants/coupants, déchets liquides (liste non exhaustive)
- Ne pas dépasser la limite de remplissage
- Fermer le sac avec le dispositif prévu.

Recommandations pour la mise au déchets, après utilisation:

- Ne pas rouvrir
- Ne pas placer les sacs DASRI dans d'autres contenants non soumis à la règlementation DASRI ou du transport de matière dangereuse ;
- Disposer les sacs dans la zone de collecte dédiée.

DONNEES TECHNIQUES

Matière	PE Basse Densité type flexitene	**Aspect**	Jaune – couleur d'impression noire
Dimensions	680 x 750 mm	**Capacité**	50 L
Epaisseur (qualité)	18 µ (éco)	**Type de lien**	Liens coulissants

DONNEES LOGISTIQUES

Sacs / rouleau	Rouleaux / carton	Cartons / palette
25	24	48
Poids net du carton	**Plan de palettisation**	**Origine**
12,1 kg	6 rangées de 8 cartons	France

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2024